

# Levis White+ Air Clean



**Levis**  
let's colour

“Luchtzuiverende  
Technologie”

## Productomschrijving

Kwalitatieve, matte **watergedragen** acrylaatverf die de binnenlucht zuivert. Deze muurverf neutraliseert tot 70 % van de luchtvervuilende stoffen uitgestoten door bv. tapijten, bouwmaterialen,...

## Toepassing

Speciaal voor binnenmuren en plafonds. Zuivert de binnenlucht.

## Eigenschappen

- ✓ Neutraliseert luchtvervuilende stoffen.
- ✓ Langdurig mooi eindresultaat.
- ✓ Perfect afwasbaar.
- ✓ De verf dekt goed en garandeert een mooi en egaal mat eindresultaat.
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen, spat niet.
- ✓ Geurarm.

## Aspect

Fluweelmat

## Kleur

Wit

## Verpakking

5L

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.  
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauwwater en zeep.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l per laag  
5L = ± 50 m<sup>2</sup> per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 1 uur  
Overschilderbaar: 6 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen.  
Op minder coherente ondergronden (bijv. poederend of met vlekken) wordt Levis Isoprim of Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.

### Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Breng een laag Levis Primer Mur & Plafond aan.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotinevlekken 1 laag Levis Isoprim of Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.

### Afwerking

Breng 2 lagen Levis White+ Air Clean aan.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 2 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 15-2-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**