



Elektronische 4D Kruislijnlasers - Tweede horizontale lijn onder toestel, 20mm boven de vloer - Nauwkeurigheid 1mm/10m - Bereik 2x 60m - Li-Ion batterij + netstroomadapter/lader

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 60m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	98 x 152 x 145 mm

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±4°
Hellingsfunctie	Elektronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	Niet van toepassing
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"

Afmetingen en behuizing

Gewicht toestel	0,83 kg
DxBxH verpakking	161 x 422 x 353 mm
Gewicht verpakking	4,18 kg

Gedetailleerde kenmerken

Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	4
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW

IN DE DOOS



034.4DE



HCASE.3DC



180.20



180.40



130.08



H60028



H60033

TOEBEHOREN

Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



091.150

Statief Light Duty 150cm
- Draaibare kop - 1/4



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8



130.10

Mini statief met
schuifregeling voor 3D
Kruislijnlasers

Ontvangers



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8