



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh magneetverf



Productomschrijving

Kwalitatieve matte magneetverf op waterbasis die toepasbaar is **zonder primer**, met uitzondering i.g.v. poreuze ondergronden waarvoor wel een primer vereist is.

Toepassing

Voor muren, deuren, kasten... in hout, MDF, pleisterwerk en geschilderde ondergronden. Ook ideaal om te overschilderen met Levis Simply Refresh Bordverf. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Aanbrengen in minimaal 3 lagen voor een goed magnetisch effect. De metaaldeeltjes in de formule maken deze verf magnetisch voor platte magneetjes (circa 2 cm diameter).

Aspect

Mat

Kleuren

Grijs (Simply Grey)

Verpakkingen

0,5l

Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren is noodzakelijk voor en tijdens het schilderen. Toepassen met borstel of een klein rolletje. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 6 m²/l/laag 0,5 L = ± 3 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: na 2 uur

Overschilderbaar: na 4 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, pleisterwerk en reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur grondig en ontstof.

- Onbehandelde oppervlakken met uitzondering van pleisterwerk : het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Op een poreuze ondergrond eerst een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout en pleisterwerk: barstjes, gaten en oneffenheden opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- In geval van kaal hout van een bloedende houtsoort, een laag Expert Lak Primer Binnen aanbrengen.
- Steeds het te schilderen oppervlak opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

Breng minimum 3 lagen Levis Simply Refresh Magneetverf aan met een minimum droogtijd van 4 uur tussen de lagen. Minimum 3 lagen zijn nodig voor een optimaal magnetisch effect.

Extra tip voor na het schilderen

Ideaal om te overschilderen met Levis Simply Refresh Bordverf.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 18 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info