



Nauwkeurigheid: 3mm / 10m, Laserlijnen: H 1 x 360°, V 1 x 100° Groen, Batterij: Li-ion, Ingebouwde magneten, Ontvangermodus, 4 hoeken 90°

Hoofdkenmerken

Bereik	+/- 30m
Nauwkeurigheid	3mm / 10m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	Li-ion battery 1000mAh, 3,7V
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Pendel nivellering

Voeding en batterijen

Batterijen	Li-ion battery 2200mAh, 7.4V
Netstroomaansluiting	USB-C
Autonomie (met alle laserdiodes aan)	+/- 5h

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	65 x 65 x 115 mm
Gewicht toestel	0,30 kg
DxBxH verpakking	93 x 125 x 225 mm
Gewicht verpakking	0,66 kg

Gedetailleerde kenmerken

Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±4°
Hellingsfunctie	Manueel
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	1
Laserklasse	Class 2 - 505-550NM - <1mW