

# Levis White+ RAL 9010

**Levis**  
let's colour



“Win tijd”

## Productomschrijving

Uitstekend dekkende, kwalitatieve matte **watergedragen** acrylaatverf voor muren en plafonds in de kleur RAL 9010. RAL 9010 is de meest gevraagde gebroken witte kleur voor muurverven.

### Toepassing

Speciaal voor binnenmuren en plafonds.

### Eigenschappen

- ✓ Dekt in één laag (dekt meestal in één laag mits gebruik van een primer) en is gemakkelijk aan te brengen.
- ✓ Zeer goed afwasbaar en goed bestand tegen opglanzen.
- ✓ Geeft een warme gebroken witte kleur.
- ✓ Spat niet.
- ✓ Geurarm, recept **solventvrij**.
- ✓ Garandeert een mooi en egaal mat eindresultaat.

### Aspect

Mat

### Kleur

RAL 9010 (gebroken wit)

### Verpakking

5L

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

## Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag

5 L = ± 60m<sup>2</sup> per laag

## Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 4 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Op minder coherente ondergronden (bijv. poederend of met vlekken) wordt Levis Isoprim of Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.

### Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotinevlekken 1 laag Levis Isoprim of Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

Breng 1 à 2 lagen Levis White+ RAL 9010 aan.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

## Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 15-2-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**