



EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklare gel
- Bevat solventen
- Druipt niet

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor het verwijderen van uitgeharde kitresten zoals silicone, hybride en MS polymeren, polyurethaan en acrylaat.
- Compatibel met de meeste ondergronden zoals alle metalen en verschillende kunststoffen (op voorhand testen).

TECHNISCHE GEGEVENS	
Dichtheid bij 20°C	0,8 g/ml
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Kleur	Transparant
Geur	Neutraal
Applicatietemperatuur	+5°C tot +30°C
Vlampunt	75°C
Houdbaarheid ongeopend in originele verpakking op een droge plaats bij +5°C tot +25°C	5 jaar

VERPAKKING
12 bussen met kwastje van 100 ml/doos - 200 dozen/pallet

VERWERKING

Vorbereiding

- Het is aanbevolen om op voorhand de compatibiliteit met de ondergrond te testen.
- Verwijder zoveel mogelijk kit mechanisch.
- Schud het busje **Silicone Remover** voor gebruik.

Aanbrengen

- Breng **Silicone Remover** overvloedig aan op de uitgeharde resten.
- Laat het product gedurende 30 tot 60 minuten inwerken (eventueel langer voor harde katten).
- Verwijder het residu zorgvuldig met een plastic schraper.
- Herhaal de behandeling indien nodig.
- Spoel de opgedroogde resten **Silicone Remover** af met water en zeep.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.