

Dissol Cleaner Spray Click & Fix

Product

Kleurloos synthetisch oplosmiddel in spuitbus met Click & Fix koppeling voor het verwijderen van vuil, vet, lijmresten en de meeste tapes; ook voor het onderhoud van het Rectavit Spray Gun Click & Fix spuitlijmpistool.

Volumes

500 ml



Eigenschappen

TOEPASSINGEN

- Verwijderen van contactlijm, vele watergedragen lijmen
- Ontvetten van materialen & ondergronden
- Reinigen van vuil, vet, olie, verf
- Verbreken van lijmverbindingen
- Verwijderen van tape & stickers
- Onderhoud van Rectavit Spray Gun Click & Fix

EIGENSCHAPPEN

- Uiterst snelle droging
- Laat geen residu achter
- Aansluitbaar op Rectavit Spray Gun Click & Fix
- Kleur: transparant
- Toepassingstemp.: tussen +5°C en +35°C.
- Houdbaarheid: tot 2 jaar, onder normale omstandigheden
- Met speciale aansluiting voor het reinigen van pistool van 139 BasicSpray Click & Fix, 159 TurboSpray Click & Fix, 169 PowerSpray Click & Fix et 1129 Fast Forward Click & Fix
- Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of polystyreen

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Toepassingsgebied

Dissol Cleaning Spray wordt gebruikt voor het verwijderen van overtollige contactlijm, vele watergedragen lijmen, voor het ontvetten van materialen & ondergronden, voor het reinigen van vuil, vet, olie, verf, voor het verbreken van lijmverbindingen en het verwijderen van tape & stickers.

Dissol Cleaning Spray wordt tevens gebruikt voor het onderhoud van het Rectavit Spray Gun Click & Fix Pistool.

Beperkingen

Niet geschikt voor sommige kunststoffen, polystyreen (PS, EPS, XPS) en lakken.

Vorbereiding

Het is steeds aangewezen voor elke ondergrond en elk materiaal eerst een compatibiliteitstest uit te voeren en kijken of deze niet wordt aangetast.

Verwerking

Spray cleaner:

Het spuittipje op het ventiel zetten. De bus in de goede spuitrichting houden. Spuittipje met de vinger indrukken. Product even laten inwerken en verwijderen met een droge doek of spatel. Na gebruik het rode spuittipje verwijderen.

Reinigen van nozzels van lijmpistolen

Het spuittipje op het ventiel zetten. De bus in de goede spuitrichting houden. Spuittipje met de vinger indrukken. Reinig de 159 TurboSpray Click & Fix, 139 BasicSpray Click & Fix, 169 PowerSpray Click & Fix en 1129 Fast Forward Nozzle Click & Fix met een zachte borstel (voorzien in de starterset) en Rectavit Dissol Spray Click & Fix.

Reinigen van het Spray Gun Click & Fix spuitlijmpistool

1. Bus met lijm verwijderen en tegelijk druk van pistool aflaten
2. Rectavit Dissol Spray Click & Fix op pistool klikken
3. Pistool uitspuiten tot er een heldere stof uitkomt
 - Indien er niets uitkomt (indien pistool vast zit), Rectavit Dissol Spray Click & Fix laten inwerken.
 - Verschillende malen proberen te spuiten tot de lijm is opgelost en het pistool opnieuw spuit.
4. Rectavit Dissol Spray Click & Fix afkoppelen
5. Pistool leegspuiten

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Technische gegevens: het product

Basis	Mengsel van solventen
Viscositeit	Vloeibaar
Dichtheid	0,80 ± 0,05 kg/dm ³
Kookpunt	Ca. + 70°C
Vlampunt	Ca. -25°C
Oplosbaarheid in water	Niet mengbaar
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Aërosol: 500 ml
Bewaring	Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop.

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	-
Verdunning	Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +35°C

Veiligheid

Werk in een goed geventileerde omgeving. Niet roken tijdens gebruik. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Opmerkingen

Bewerken

Niet geschikt voor gebruik op sommige kunststoffen, lakken en polystyreen (PS, EPS & XPS).

Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en lakken is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.

Disclaimer:

Deze fiche vervangt alle voorgaande en is samengesteld volgens de laatste stand van proeven, kennis en ervaringen. De gegevens kunnen aangepast of veranderd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over de meest recente fiche, als ook voor gebruik en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel, de gewenste afwerking en het esthetisch aspect. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en materialen en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze fiche en enig ander advies, als ook verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing, een verkeerd of niet aangepast gebruik.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

