



POLYTROL®

KLEURHERSTELLER

Productbeschrijving

Kleurhersteller voor kunststof, steen, metaal, cement, tegels...

Eigenschappen

- Doet gepolijste of verchroomde metalen weer glanzen en beschermt ze: aluminium, chroom, messing, brons...
- Frist de kleur en het aanzicht van kunststoffen en gelcoats op (autobumpers, boten, tuinmeubels, luiken).
- Vernieuwt marmer, tegels, grafzerken, leien, terracotta, betontegels die na verloop van tijd verkleurd zijn.
- Herstelt de glans van verf- en vernislagen die te lijden hebben van weersinvloeden.
- Bevat geen siliconen.

Toepassingen

Binnen / buiten.



Huis / Hang- en sluitwerk: tegels, marmer, leisteen, aluminium van terrasdeuren, veranda's, verven en vernissen, messing, brons...



Buiten / Tuin: tuinmeubels, luiken, poortjes, betontegels, grafzerken, terracotta...



Motor: kunststof onderdelen...



Auto: chroom, wioldoppen, bumpers, dashboard...



Boten: romp van boot...

Technische kenmerken	<p>Kleur: Licht amber.</p> <p>Oplosmiddel: White spirit.</p> <p>Densiteit (bij 18°C): 0,855 ± 0,02.</p> <p>Vlampunt: > 60°C.</p> <p>Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof.</p> <p>Vastestofgehalte: 33 % ± 2.</p> <p>Verdunning: Gebruiksklaar – niet verdunnen.</p> <p>Verpakkingen: Spuitbus 250 ml, 0,5 l, 1 l, 20 l, 200 l.</p> <p>Rendement: 18 m²/l.</p> <p>Houdbaarheid: Minstens 5 jaar in de ongeopende originele verpakking.</p> <p>Gereedschap: Verfborstel, rol, niet-pluizende doek.</p>
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Om te vermijden dat POLYTROL® te snel zou drogen, het product telkens op een kleine oppervlakte aanbrengen. • POLYTROL® niet aanbrengen op warme oppervlakken of in de volle zon. • Delen die niet moeten worden behandeld, afdekken. • Voor het aanbrengen van POLYTROL® er steeds voor zorgen dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van vetvlekken en silicone zijn. • Metaal reinigen met een solvent of met water + reinigingsmiddel. Kunststof bij voorkeur reinigen met NET-TROL®* (zelfde fabrikant). • Zeer grondig naspoelen met zoet water en minstens 12 uur laten drogen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzichtig een laag POLYTROL® aanbrengen met een zachte borstel. Let op voor druijsporen (metalen oppervlakken zorgvuldig afschuren met in POLYTROL® gedrenkte extra fijne staalwol). • 10 tot 20 minuten laten inwerken en vervolgens het overtollige product met een schone, pluïsvrije doek of absorberende tissues afvegen. • Voor het afvegen POLYTROL® niet laten drogen. • Minstens 24 uur wachten om het behandelde oppervlak weer in gebruik te nemen.
Reiniging gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Met white spirit meteen na gebruik.
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.</p>
Datum van uitgifte	<p>05.2015</p>

* Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

POLYTROL® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl