

Combiset LXT® DLX5093TJ

18 V

Combiset LXT® bestaande uit: DGA506 + DHS680 + DTD153 + DHP486 + DHR243 + 3x BL1850B + DC18RC + MakPacs



MODELLEN IN EEN SET



Haakse slijper LXT®
DGA506



Klopboor- en
schroefmachine LXT®
DHP486



Combihamer LXT®
DHR243



Cirkelzaag LXT®
DHS680



Slagschroevendraaier LXT®
DTD153

Haakse slijper LXT®

DGA506

18 V • 125 mm • 8500 min⁻¹

Groot borstelloos gereedschap met rem voor slijpen en afbramen

Een kleine, borstelloze haakse slijper met een 125 mm schijf voor veeleisend professioneel gebruik. Elektronica voor constant toerental, snel werkende schijfrem voor extra veiligheid en AVT zijhandgreep met trillingsdemping.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Maximaal afgegeven vermogen	660 W
Onbelast toerental	8500 min ⁻¹
Asschroefdraad	M14
Boorafmeting (as diameter)	22,23 mm
Diameter slijpschijf	125 mm
Antiherstartfunctie (NVR-schakelaar)	✓
Elektronische rem	✓
Trillingsniveau, schuren	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), schuren	1,5 m/s ²
Trillingsniveau, vlakslijpen	6,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), vlakslijpen	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	90 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	82 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP486

18 V • 130 Nm • 0 - 2100 min⁻¹

Een krachtige, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënte, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Max. moment van 130 / 65 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	130 / 65 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	2,3 - 2,7 kg

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Optimaal ontwerp van de handgreep
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Zeer efficiënte en compacte machine voor professioneel gebruik
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Elektronische overbelastingsbeveiliging beschermt de gebruiker en het apparaat

Link naar de productpagina - www.makita.be



Combihamer LXT®

DHR243

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Borstelloze combihamer met drie standen en snelspanboorkop

Een efficiënte combihamer met een handgreep met trillingsdemping en snelspanboorhouder die voor SDS-PLUS-bits geschikt is. Geschikt voor klop- en normaal boren, plus hakken. Toerentalbereik van 0 - 950 min⁻¹. Slagenergie van 2,0 J en maximale boorcapaciteit van 24 mm in beton.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Slagenergie	2,0 J
Optimale boordiameter in beton	6 - 12 mm
Max. boordiameter in beton	24 mm
Max. boordiameter in hout	27 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4700 min ⁻¹
Onbelast toerental	0 - 950 min ⁻¹
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	89 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, beitelen	11,2 m/s ²
Productafmetingen (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm
Boordiameter met TCT-kernboor	54 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- 40-voudige verstelling van de beitel
- Klopboeren, gewoon boren en breekwerkzaamheden
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Cirkelzaag LXT®

DHS680

18 V • 5000 min⁻¹ • 165 mm

Efficiënte en compacte, borstelloze professionele zaag

Een efficiënte borstelloze en snoerloze cirkelzaag voor hout. Geschikt voor bladen met een diameter van 165 mm met een maximale zaagdiepte van 57 mm. Ventilatielucht wordt door de voorkant geleid om de zaaglijn vrij te houden en een ledlamp zorgt voor extra verlichting. Compatibel met een parallelgeleider.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	41 mm
Max. zaagdiepte bij 50°	37 mm
Max. afschuining bereik (links)	0 / 50 °
Onbelast toerental	5000 min ⁻¹
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	105 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	3,0 - 3,3 kg
Productafmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Borstelloze motor	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Maximaal afgegeven vermogen	680 W

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De veiligheidsschakelaar voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Verwijderbare stofafzuigaansluiting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400
min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandraaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	170 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,0 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek

Link naar de productpagina - www.makita.be



SET MET GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

821551-8 (2x)
Makpac-koffer III



821552-6
Makpac-koffer IV



STANDAARDMACHINES

BL1850B (3x)
Accu LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Acculader LXT®



OPTIONELE ACCESSOIRES

122576-8
Diepteanslag



164095-8
Parallele geleider



191W06-8
115/125 MM STOFKAPSET met



183477-5
Smeervet voor SDS-boormachines en



122D10-2
Handgreepunit



194079-2
Snelwisselboorkop 13 mm, 1/2" -



194367-7
Geleiderail, 3000 mm



194080-7
Snelwisselboorkop voor SDS-PLUS



194368-5
Geleiderail 55" / 1400 mm



194385-5
Set klemmen



194578-4
Gereedschapshouder AC-modellen



194925-9
Geleiderail, 1900 mm



196953-0
Adapter voor geleiderail



196961-1
Stofzuigmond 35 / 40 mm



821550-0
Makpac-koffer II



821550-0
Makpac-koffer II



837670-0
MakPac (2)- inlay



837916-4
MakPac (2)- inlay



199557-7
Reserve Hepa-filter



BL1820B
Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



BL1820B
Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



324219-0
Dieptemeter



BL1830B
Accu LXT® 3,0 Ah



BL1830B
Accu LXT® 3,0 Ah



198885-7
Set verbindingsstukken voor



450128-8
Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



OPTIONELE ACCESSOIRES

BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



199140-0

Geleiderail, 1000 mm



821552-6

Makpac-koffer IV



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



199826-6

Set geleiderrailklemmen met snelle



835A31-4

MakPac (4)- inlay



BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



783203-8

Inbussleutel 5 mm



837649-1

MakPac (4)- inlay



BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



821551-8

Makpac-koffer III



A-68161

Blad vloerschrapper SDS-PLUS, 100 x



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



E-13552

Set torsieschroefbits Impact Premier,



D-75415

Grondboor 30 x 600 mm



B-32910

Cirkelzaagblad TCT, 165 x 20 mm, 24



D-75421

Grondboor 45 x 600 mm



D-75437

Grondboor 70 x 600 mm



BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



D-75443

Grondboor 100 x 600 mm



D-75459

Grondboor 130 x 600 mm



BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



D-14093

Booradapter SDS-PLUS - 1/2" -



BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



D-42444

SDS-PLUS beitel- en boorset



P-05505

Puntbeitel, 250 mm



BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



P-05511

Platbeitel 20 x 250 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



P-05527

Platbeitel 40 x 200 mm



E-05664

Beschermhoes geleiderail



E-12217

Cirkelzaagblad, Efficut TCT, 165 x 20



E-12223

Cirkelzaagblad, Efficut TCT, 165 x 20



P-25096

Voegbeitel, SDS-PLUS



P-25105

Houtbeitel SDS-PLUS, 20 x 170 mm



P-25111

Houtbeitel SDS-PLUS, 30 x 170 mm



P-35184

SDS-PLUS-schacht 32 - 152 mm



P-67745

Kernbooradapter SDS-PLUS, 105



OVERIG - DGA506

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHP486

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHR243

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHS680

Onderdelentekeningen



OVERIG - DTD153

Onderdelentekeningen

