

Slagschroevendraaier LXT®

DTD153Z

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400
DTD153Z

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandreamoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--|----------------------------|
| LXT-spanning | ✓ |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion) | Li-ion |
| Onbelast toerental | 0 - 3400 min ⁻¹ |
| Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine | 170 Nm |
| Aandraaicapaciteit standaardbout | M5 - M16 |
| Slagen per minuut (ipm) | 0 - 3600 min ⁻¹ |
| Aandrijfschacht | 1/4 " |
| Geluidsvermogeniveau (L _{WA}) | 107 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L _{pA}) | 96 dB(A) |
| Geluidsonzekerheid (K-factor) | 3 dB(A) |
| Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen | 13,0 m/s ² |
| Trillingsonzekerheid (K factor), | 1,5 m/s ² |

EAN-code 0088381823883

Link naar de productpagina - www.makita.be



VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0
Riemhaak



OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0
Makpac-koffer II



837670-0
MakPac (2)- inlay



B-42961
Draadeinddop M6



B-42977
Draadeinddop M8



B-42983
Draadeinddop M10



OVERIG

Onderdelentekeningen

