

Boormachine LXT®

DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2000 min⁻¹

Een krachtige, borstelloze boormachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënt borstelloos gereedschap met twee toerentalbereiken voor schroeven en boren voor professioneel gebruik. Max. moment van 54 / 30 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	54 / 30 Nm
Instelling koppel	21
Max. boordiameter in hout	38 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsrukniveau (L _{pA})	76 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, boren in metaal	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), boren in metaal	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381826310

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

346317-0
Riemhaak



784637-8
Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



OPTIONELE ACCESSOIRES

191E41-8
Handgreepunit



197941-0
Schouderriem



D-75415
Grondboor 30 x 600 mm



D-75421
Grondboor 45 x 600 mm



D-75437
Grondboor 70 x 600 mm



D-75443
Grondboor 100 x 600 mm



D-75459
Grondboor 130 x 600 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

