

# RENOV'ASPHALT

Waterdichte bescherming van asfaltwegen



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Universele en elastische bitumenemulsie met harsen en zonder oplosmiddelen voor het renoveren van geasfalteerde wegen, paden en opritte. Het voedt de oude asfaltbedekking, vult scheuren en gaten zodat water en vorst geen schade aan het asfalt kunnen veroorzaken. Door regelmatig het asfalt te behandelen verkrijgt men naast het esthetisch aspect een voedingslaag die de levensduur van het asfalt aanzienlijk verlengt. Dankzij de geselecteerde vulstoffen is de nieuwe asfaltaag eveneens anti-slip.

## Toepassing

Te gebruiken op alle wegen, paden en opritte bestaande uit asfalt.

### Voordelen

- › Renoveert en onderhoudt
- › Maakt uw asfalt anti-slip
- › Verlengt de levensduur
- › Gemakkelijk aan te brengen

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik 1 Kg voor ca. 1 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- 1 jaar in hermetisch gesloten verpakking bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 10°C en hoger dan + 30°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen de eerste 2 u.
- Reinig je gereedschap onmiddellijk na het werk met water.
- Bij lichte neerslag kan zich een bruinachtige film vormen. Dit verandert niets aan de kwaliteit van het renovatiewerk.
- Breng **RENOV'ASPHALT** niet aan bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende 24 u.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumenemulsie	Zwart	20 KG	Ca. 1 m <sup>2</sup> /Kg	Ca. 24 uur bij 20°C.	1	Ja

# RENOV'ASPHALT

Waterdichte bescherming van asfaltwegen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



## Wat heb ik nodig ?




## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Vul putten en/of grote oneffenheden (> 5 mm) op met koudasfalt **REPAR'ASPHALT**. Wacht minstens 1 maand alvorens **RENOV'ASPHALT** aan te brengen.
- De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- Spoel na om overgebleven restanten te verwijderen.



## Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **RENOV'ASPHALT** niet aan bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende 24 uur.
- Roer **RENOV'ASPHALT** goed op met een mechanische menger om een homogene vloeistof te verkrijgen.
- Breng 1 laag **RENOV'ASPHALT** aan met een borstel of een vloerwisser à rato van 1 Kg/m<sup>2</sup>.
- Laat min. 24 u (bij 20°C) drogen alvorens in gebruik te nemen.



## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

