

DERBICOAT[®] NT 3

- DERBICOAT NT 3 is een bitumineuze onderlaag die DERBITUMEN bevat, een grondstof die verkregen wordt door het recyclen van snijafval en oude bitumineuze dakbanen.
- DERBICOAT NT 3 is versterkt met een composiet glas/polyesterwapening, die aan de onderlaag een grote scheurweerstand verleent
- Beide zijden van het membraan zijn betakt.



Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -16	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	650 x 450	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	40 x 40	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310 -1	MLV	≥ 150	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μ	EN 1931	MLV	20000	μ
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μD	EN-1931	MLV	≥ 100 (eq. klasse E3)	m

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- 100% recycleerbaar
- Geproduceerd met 100% groene stroom
- Derbitumen binnenin: gerecycled bitumen van afgekeurde producten en restanten van bouwterreinen, en van oude daken
- 30% gerecyclede onderdelen (PwC-certificaat beschikbaar op aanvraag)
- Bereken de CO₂ winst op (www.derbigum.be)



DERBIGUM[®]

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Specifieke eigenschappen

- Toepasbaar op platte of sterk hellende daken.
- Kan gebruikt worden als onderlaag en/of damp scherm op houten panelen, planken en steeldeck.
- Kan zowel mechanisch, volledig gevlamlast als koudverlijmd toegepast worden (max. helling 15%).
- Wordt specifiek aanbevolen wanneer een hoge scheurweerstand vereist is

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (\pm 5%)	3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Oppervlakte		MLV	11	m ²
Rolgewicht		MDV (\pm 10%)	40	kg
Aantal rollen / pallet			25	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij en verticaal op pallet opgeslagen te worden.
In geen geval mogen de rollen op de grond gelegd worden.



Het huidig document vervangt voorgaande uitgaven. - 14/09/2024 - ID2644 - Download de nieuwste versie via <https://derbigum.be/nl/technische-documenten/>



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com