

TUIN

Xyladecor één laag Tuinhoutbeits



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Een watergedragen semi-transparante tuinhoutbeits met mat uitzicht voor schuttingen en afsluitingen, die beschermt in één laag. Een snelle bescherming voor tuinhout buiten.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het kleuren en beschermen van tuinschermen en afsluitingen in ruw gezaagd hout. Voor buiten.

Niet geschikt voor terrashout en tuinmeubelen, enz.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt in één laag
- ✓ Tijdsbesparend
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Weersbestendig
- ✓ Geurarm
- ✓ Decoratief
- ✓ Ademend
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk

Aspect

Semi-transparant en mat.

Kleuren

HERFSTBRUIN, GRAFIETZWART, ANTHRACIETGRIJS, PALLISANDER.

Verpakkingen

2,5 L: HERFSTBRUIN, GRAFIETZWART, ANTHRACIETGRIJS, PALLISANDER

5 L: HERFSTBRUIN

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw onbehandeld hout en reeds behandeld hout in goede staat

Het te behandelen houtoppervlak moet proper en droog zijn. Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen. Vlak voor het aanbrengen van het product nogmaals ontvetten.

Indien nodig, bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout. Verder behandelen zoals nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Grondig roeren voor en tijdens gebruik.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

Xyladecor één laag Tuinhoutbeits gelijkmatig aanbrengen met een borstel in richting van de houtnerf.

Belangrijk om het product dik genoeg aan te brengen voor een goede bescherming.

Regelmatig onderhouden voor het beste resultaat.

Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

Max. 6m²/liter/laag, afhankelijk van de porositeit en de ruwheid van het houtoppervlak.

5L = max. 30 m²/laag 2,5L = max. 15 m²/laag

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 uur.

Overschilderbaar: na 4 uur (indien gewenst).

Dichtheid

Ca. 1,02 kg/l.

Reiniging materiaal

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

4. REINIGING EN BEWARING

Bewaring en reiniging materiaal

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen. Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 10 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be