

Joint Mix

Voeg- en afwerkproduct voor Gyproc® platen met ABA-boord

Gebruiksklare voegpasta voor voegen en afwerken van gipsplaten.



Beschrijving

Kleur	wit
--------------	-----

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	3A type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct voor vullen en afwerken, luchtdrogend
Reactie bij brand	NBN EN 13963:2014	A2-s1, d0

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	kunststof emmer	6 kg		1
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	9		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	het product is gebruiksklaar
Rendement	± 1,6 m ² / kg voor plaatbreedte 600 mm
Verbruik	ca. 0,35 kg/meter voeg

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Joint Mix

Verwerkingseigenschappen

Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	onbeperkt
Droogtijd (wachtijd)	8 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaats)omstandigheden
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: > 7°C

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

