


ACO House & Garden Euroline 100 Voronoï

Euroline 100 Voronoï, afvoergoot met designrooster uit gietijzer, kl. B 125 kN conform DIN/NBN EN 1433



Roosters

Esthetisch rooster ontwikkeld in samenwerking met een designer voor een perfecte harmonie met de buitenarchitectuur. Opliggend, vastliggend designrooster uit gietijzer. Het rooster is genormeerd voor belastingsklasse B 125 kN.

Lengte: 50,0 cm.

Inloopdoorsnede: 447 cm²/ m.

Materiaal gootelementen

Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm), met als bindmiddel polyesterhars. Het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm² (volgens DIN 1164)
- buigsterkte: 25 N/mm² (volgens DIN 1164)
- oppervlakteruwheid: ca 25 µm
- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)
- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)
- chemische weerstand: het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.

Gooelementen

De Euroline 100 is een uit polyesterbeton geprefabriceerd gootelement met V-profiel.

De gladde binnenwand gaat vuilaanhechting tegen en tegelijkertijd wordt vochtindringing uitgesloten. Milieuvervuilende vloeistoffen kunnen aldus niet doordringen in de ondergrond en de gootwanden gaan niet kapot vriezen. De goot heeft aan de uiteinden een spie- en mofeinde. Een uitsparing in deze tand- en groefverbinding laat toe om met een voegmassa een 100 % vloeistofdichte gootlijn aan te leggen. Verstevigingsribben in de gootwand zorgen voor een perfecte drukverdeling van de lasten en verankeringsribben voor een solide inbouw. Euroline 100 is volledig conform met de norm DIN/NBN EN 1433. Het gootelement heeft een belastingsklasse B 125 kN. De wanden van de gootelementen zijn voorzien van uitsparingen waarin het rooster rechtstreeks vastklikt.

**ACO House & Garden
Euroline 100 Voronoï****Afmetingen:**

- lengte: 100,0 cm
- binnenbreedte: 9,8 cm
- buitenbreedte: 11,8 cm
- inbouwhoogte: 10,2 cm (inclusief gietijzeren rooster)
- gewicht: 12,3 kg (goot 100 cm, inclusief gietijzeren rooster)

Zandvangers

De Euroline 100 zandvanger heeft dezelfde kenmerken als de gootelementen.

Lengte: 50,0 cm, hoogte: 30,0 cm. De zandvanger is onderaan voorzien van een opening en ingewerkte NBR-O ring voor horizontale, vloeistofdichte aansluiting van een rioleringsbuis \varnothing 110 mm. De zandvanger is voorzien van een emmer uit kunststof.

Hulpstukken

Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (gesloten eindplaat, eindplaat met uitloop \varnothing 110 mm, geurafsluiter, roosterhaken, ...) dienen te worden voorzien.

Meetmethode

Gooitelementen (inclusief rooster en alle hulpstukken): per lopende meter.

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.