



TRI-MATIC

| Model | Lengte | Bandbreedte |
|-------|--------|-------------|
| TM 3 | 3 m | 13 mm/m |
| TM 5 | 5 m | 19 mm/m |
| TM 8 | 8 m | 25 mm/m |
| TM 10 | 10 m | 25 mm/m |

Technische gegevens:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelomschrijving | rolbandmaat |
| Maatverdeling | mm |
| EG-nauwkeurigheidsklasse | I |
| Materiaal van de band | staal |
| Oppervlak van de band | mat gelakt, geel |
| Eindhak | roestvrij staal, zelfcorrigerend |
| Bandstop | rem 2-delig |
| Bevestigingspunten eindhak | 2 |
| Opvang van de eindhak | stootdemper |
| Versterkingsplaatje | roestvrij staal |
| Materiaal van de behuizing | ABS |
| Kleur van de behuizing | verchromd |
| Riemclip | roestvrij staal |
| Vervangingsband | op aanvraag |

EIGENSCHAPPEN:

- Stootvaste ABS-kunststof-behuizing
- Handzaam, compact ontwerp van de behuizing
- Exacte 2-delige rem voor nauwkeurige metingen "in de dag"
- Systeem met stootdemper spaart de eindhak
- Duurzame nauwkeurigheid en bescherming tegen beschadiging door het versterkte begin van de band
- Robuuste stalen riemclip voor een stevige bevestiging