

HARDWAX PARKETOLIE

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Slijtvaste en krasvaste parketolie op waterbasis, met extra wax voor een waterafstotend effect.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten vloeren, parket en trappen.

Kan ook op meubels gezet worden. Geschikt voor de meest voorkomende houtsoorten.

Niet rechtstreeks toepasbaar op oude vernislagen in goede staat. Deze dienen volledig verwijderd te worden.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen vuil, vlekken, water en vocht
- ✓ Geschikt voor keukens en badkamers, waterafstotend
- ✓ Matte afwerking
- ✓ Voedt het hout
- ✓ Geurarm, sneldrogend
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen, afvegen is niet nodig, dringt in het hout
- ✓ Geeft een egaal resultaat zonder glansverschillen
- ✓ Gemakkelijk te reinigen
- ✓ Behoudt het natuurlijke matte aspect van het hout, maakt het hout een beetje donkerder

Aspect

Natuurlijk mat

Kleuren

Kleurloos, White Wash en Grey Wash

Verpakkingen

0,75 L en 2,5 L

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product voor houtreparatie uit het Polyfilla assortiment.



Onbehandeld of nieuw hout

Ondergrond ontvetten met synthetische thinner, lichtjes schuren en grondig ontstoffen. Bij voorkeur voor het aanbrengen van de parketolie nogmaals ontvetten met synthetische thinner.

Aanbrengen van een eerste laag Hardwax Parketolie met een borstel.

Lichtjes schuren en stofvrij maken.

Aanbrengen van een tweede laag Hardwax Parketolie.

Gevernist hout of niet met olie behandeld hout

Bestaande lagen volledig verwijderen tot op het kale hout door middel van schuren of afbijten en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Geolied hout

Zie onbehandeld of nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Product altijd goed omroeren voor en tijdens gebruik. Aanbrengen met een borstel. Gebruiksklaar product.

Reiniging gereedschap:

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Rendement

16 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Volledig droog na 4 uur. Overschilderbaar: 6 uur. Na de behandeling 1 dag wachten alvorens de ruimte beloopbaar is. 3 dagen wachten alvorens meubels of tapijten te plaatsen.

Dichtheid

± 1,05 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Alle veiligheidsinformatie is te raadplegen op de veiligheidsfiche.

Houdbaarheid

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van juli 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

