

MEUBELOLIE

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Een watergedragen, beschermende olie voor houten meubels met mat effect. Beschermt tegen vuil en vlekken.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten meubels.

Geschikt voor de meest voorkomende houtsoorten.

Niet rechtstreeks toepasbaar op oude vernislagen in goede staat. Deze dienen volledig verwijderd te worden.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen vuil en vlekken
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Matte afwerking
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Voedt het hout
- ✓ Dringt in het hout
- ✓ Geurarm. Sneldrogend.
- ✓ Geeft een egaal resultaat zonder glansverschillen
- ✓ Behoudt het natuurlijke matte aspect van het hout maakt het hout iets donkerder



Aspect

Natuurlijk mat.

Kleuren

Kleurloos, White Wash en Grey Wash

Verpakking

0,5 L

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product voor houtreparatie uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld of nieuw hout

Ondergrond ontvetten met synthetische thinner, lichtjes schuren en grondig ontstoffen. Bij voorkeur voor het aanbrengen van de meubelolie nogmaals ontvetten met synthetische thinner.

Aanbrengen van een eerste onverdunde laag meubelolie met de borstel.

De olie zal in het hout dringen en de eerste laag dient niet nageveegd te worden met een pluivrije katoenen doek of vod.

Lichtjes schuren en stofvrij maken. Vervolgens een tweede laag onverdund aanbrengen met de borstel.

Na 5 minuten de overtollige olie van de tweede laag grondig afvegen met een niet-pluizende katoenen doek of vod. Het is uitermate belangrijk dat alle overtollige olie weggeveegd wordt.

Gevernist hout of niet met olie behandeld hout

Bestaande lagen volledig verwijderen tot op het kale hout door middel van schuren of afbijten en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Geolied hout

Zie onbehandeld of nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Product altijd goed omroeren voor en tijdens gebruik. Aanbrengen met een borstel. Gebruiksklaar product. Voorzie niet-pluizende katoenen doeken of vadders om het overtollige product bij het aanbrengen van de tweede laag te verwijderen.

Reiniging gereedschap

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Rendement

Max. 15 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: Volledig droog na 2 uur. Overschilderbaar: na 4 uur. Na de behandeling 24 uur wachten om het meubel in gebruik te nemen.

Dichtheid

± 1,052 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Alle veiligheidsinformatie is te raadplegen op de veiligheidsfiche.

Houdbaarheid

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van juli 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

