

TUINMEUBELOLIE

TUIN

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Solventgedragen, beschermende olie speciaal bestemd voor het behandelen van nieuwe of licht verweerde houten tuinmeubelen. Voedt en beschermt tuinmeubelhout.

Verrijkt de natuurlijke houtkleur. Goede bescherming tegen UV-stralen en schilfert niet af. Voor gebruik buiten.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het behandelen van nieuwe of licht verweerde houten tuinmeubelen. Voor buiten.

Eigenschappen

- ✓ Voedt en beschermt het hout
- ✓ Vertraagt de vergrijzing
- ✓ Bestand tegen weersinvloeden
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Dringt diep in het hout en schilfert niet af
- ✓ Goede bescherming tegen UV-stralen
- ✓ Verrijkt de natuurlijke houtkleur
- ✓ Bevat hoogwaardige oliën
- ✓ Is gemakkelijk aan te brengen

Aspect

Mat

Kleuren

Naturel, Teak en Grey Wash

Verpakkingen

0,5 en 1 L



Op solventbasis
En phase solvant



2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw of licht verweerd hout

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof en los vuil verwijderen. Vervolgens reinigen met Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout. Naspoelen en laten drogen. Indien nodig ontgrijzen met Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout. Naspoelen en laten drogen.
Aanbrengen van 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen Xyladecor Tuinmeubelolie.

Gebeitst hout of niet met olie behandeld hout

Bestaande lagen volledig verwijderen tot op het kale hout door middel van schuren of afbijten en vervolgens behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Het product is gebruiksklaar. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
Het product met een borstel en/of rol aanbrengen in 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen.
Elke laag 15 minuten laten indringen en nadien telkens de overtollige olie wegnemen met een niet pluizende doek of vod. Jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat. Niet aanbrengen onder 10°C.

Reiniging gereedschap

Na gebruik het product zoveel mogelijk uit het gereedschap verwijderen, vervolgens schoonmaken met white spirit.

Rendement

Max. 15 m²/liter/laag, afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: na 1 uur. Overschilderbaar: 16 uur
Ingebruikname: na 24 uur

Dichtheid

Ca. 0,92 kg/l.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of de veiligheidsfiche.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
Vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 Juli 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

