



JITRA 70 / SIPLEX 41

ZELFKLEVENDE, CORROSIEWERENDE BAND OP BASIS VAN PETROLATUM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Fabric carrier impregnated with petrolatum sealing mass
Dikte (mm):	1.2 mm
Kleur:	Groen
Maximale temperatuurbestendigheid:	70 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-30 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Waterbestendigheid:	Zeer goed

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende, corrosiewerende band op basis van petrolatum.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties. Zeer eenvoudig te verwerken; uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken en/of vormen. Gebruiken in combinatie met GRIFFON Jitranyl PVC Tape voor mechanische bescherming (EN 12068 A30).

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen - 5°C en + 40°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Aanbrengen op een droge en schone ondergrond. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Onder lichte spanning aanbrengen met 50% overlap en handmatig gladstrijken.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.