



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh muur in één laag



Productomschrijving

Kwalitatieve matte verf op [waterbasis](#), die door zijn hoogdekkende formule dekt in 1 laag. Speciaal voor reeds geschilderde binnenmuren. Toepasbaar **zonder primer**. Gemakkelijk toepasbaar en zonder spatten.

Opmerking: in geval van onbehandelde of nieuwe ondergronden is het raadzaam om wel met een primer te werken zoals bijv. Levis Primer Mur & Plafond.

Toepassing

Speciaal voor reeds geschilderde binnenmuren. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Dekt in één laag. Zonder spatten. Droogt snel. Minder verf nodig. Geurarm. Hoge dekkraft. Goed afwasbaar.

Aspect

Mat

Kleuren

12 Ready mix kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Verpakkingen

Ready mix: 2L

Mengmachine: 1 en 2,5L. Beschikbaar in 2 basissen: Base White en Base Clear.

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en/of rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

10 m²/l/laag of 2L = ± 20m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Reeds geschilderde binnenmuren. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis door ze weg te schuren en daarna te ontstoffen. Ontvet het geheel grondig.

- Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- In het geval van niet matte geschilderde binnenmuren: steeds de te herschilderen binnenmuur licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

Breng 1 laag Levis Simply Refresh Muur in één laag aan. Stofdroog na 1 uur en indien nodig overschilderbaar na 5u.

Extra advies voor na het schilderen

Het geschilderde oppervlak onderhouden met water en een zacht reinigingsmiddel. Geen schuursponsje.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 5 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info