



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh muurtegels



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op [waterbasis](#) die toepasbaar is **zonder primer**. Speciaal voor gladde ondergronden zoals muurtegels in badkamer, keuken,.... Goed afwasbaar en makkelijk in onderhoud.

Toepassing

Speciaal voor gladde ondergronden zoals muurtegels in badkamer, keuken, ... Ook geschikt voor glazen tegels en porselein.

Dit product enkel toepassen op verticale oppervlakken.

Niet bestand tegen onderdompeling in water en dus niet geschikt voor tegels in douche, noch voor douchebakken, badkuipen,... Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Specifiek voor gladde ondergronden. Sneldrogend. Goed afwasbaar en makkelijk in onderhoud. Bestand tegen vlekken en spatten.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Zijdeglans: 4 kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine

Verpakkingen

Wit (Simply White): 0.75l en 2l. Andere kant en klare kleuren: 0.75l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 2 basissen: Base White en Base Clear.

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerken met borstel en/of lakrol.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 10 m²/l/laag 2L = ± 20 m² per laag.

Droogtijd

Stofdroog: na 6 uur. Overschilderbaar: na 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Muurtegels, glas, glazen tegels en porselein.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

- Verwijder alle schimmel en kalkaanslag.
- Reinig het te schilderen oppervlak met ammoniakwater, inclusief de voegen.
- Onbehandelde geglazuurde tegels bij voorkeur ontvetten met aceton of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak), mits grondig naspoelen met proper water.
- Steeds het te schilderen oppervlak opschuren met schuurpapier korrel P180-240 indien mogelijk en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

Breng 2 lagen Levis Simply Refresh Muurtegels aan met een minimale droogtijd van 24 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

Vermijd de eerste 21 dagen om de ondergrond te belasten (vermijd stoten, vlekken, schoonmaken,...). Het geschilderde oppervlak onderhouden met water en een zacht reinigingsmiddel. Geen schuursponsje gebruiken.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info