

## Grafi-Rol

Grafi-Rol is een **ventilerende ondervorst** met unieke microperforaties bestaande uit fijn gegolfd lood, aan beide zijden voorzien van een acrylaatcoating. Deze is zowel toepasbaar onder de vorsten als de noordbomen. Grafi-Rol is de ideale oplossing bij sterk gegolfde pannen. De Grafi-Rol heeft door zijn samenstelling geen kleefstrips nodig en kan dus toegepast worden **in alle weersomstandigheden en ook op stoffige ondergrond.**

### Kenmerken

- Materiaal: lood aan beide zijden voorzien van hoogwaardige acrylaatcoating
- Kleuren: rood en bruin; aan beide zijden bruikbaar
- Breedtes: 280 en 320 mm
- Totale lengte: 5 meter
- Minimum overlap: 50 mm
- Doorlaat:  $\pm 352 \text{ cm}^2/\text{lm}$  (DIN4108)

### Troeven

- Grote en gegarandeerde ventilatiesectie
- Door groter gewicht van het materiaal geen kleefstrook nodig
- Te plaatsen onafhankelijk van de weersomstandigheden
- Ondergrond mag stoffig of bevuild zijn
- Aan beide zijden te gebruiken
- Grote strekfactor van de loodschort (> 30%)
- Slagregen- en stuifneeuw dicht (getest volgens DIN 4180 deel 3)
- 100% recycleerbaar
- UV-bestendige coating die ook de uitloging van het lood vermijdt

### Plaatsing

1. Steeds wordt eerst een ruiters geplaatst, waartegen de pannen aansluitend worden bevestigd.
2. De Grafi-Rol wordt over de noordboomlat of noklat uitgerold en vastgezet met enkele platkopnagels, nietjes of schroeven. Zorg altijd voor 50 mm overlappend tussen 2 rollen.
3. De geprofileerde loden slab wordt aan beide zijden van de ruiters gelijkmatig in het profiel van de kleidakpannen stevig aangedrukt / aangerold zodat het materiaal volledig met de pan in aanraking komt.
4. Bovenop de loden ondervorst worden noordbomen of vorsten geplaatst in contact met de pannen en vastgezet met een inox schroef met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm) en/of een speciale aluminium vorstkleem.



**30** 

jaar  
vorstgarantie

**20** 

jaar  
daksysteem  
garantie

Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging