

Quick-Fix Extreme

Quick-Fix Extreme is **de oplossing om vorsten en noordbomen zonder sluiting droog te plaatsen.** Gedaan met het gebruik van mortel op het dak! Quick-Fix Extreme bestaat uit een fijn gegolfde, microgeperforeerde aluminiumrol voorzien van een acrylaatcoating waarop een niet geperforeerde dekrol in aluminium (breedte 210 mm) vastgemaakt is die de microperforaties afschermt tegen water. Met een butylstrip als verbinding tussen beide bestaat er bij het schroeven van de vorsten geen kans op waterinfiltratie. Onderaan is de Quick-Fix Extreme voorzien van **een innovatieve kleefstrook die ook het gebruik toelaat op benevelde en koude pannen.**



Kenmerken

- Materiaal: volwaardig aluminium aan beide zijden voorzien van hoogwaardige acrylaatcoating
- Kleuren: rood (dekol is bruin), zwart (dekol is zwart) en lichtgrijs (dekol is zwart)
 - Breedtes: 280 mm (zwart en lichtgrijs) en 320 mm (zwart en rood)
 - Totale lengte: 5 meter
 - Minimum overlap: 50 mm
 - Doorlaat: $\pm 252 \text{ cm}^2/\text{lm}$ (DIN4108)
 - Doosinhoud: 1 rol Quick-Fix en 40 inox schroeven (4,5 x 80 mm) met rondel en neopreenring voor de bevestiging van de vorsten (2 schroeven per vorst)

Troeven

- 100% aluminium
- Maakt het droog plaatsen van vorsten zonder sluiting eenvoudig
- Grote en gegarandeerde ventilatiesectie
- Grote, brede kleefstrook voor een goede hechting op het panoppervlak
- Innovatieve kleefstrook waardoor ook te gebruiken op benevelde en koude pannen
- Op droge ondergrond een hogere initiële kleefkracht dan butyl
- Grote strekfactor van de aluminiumschort (> 30%)
- Onderrol centraal voorzien van plooiïjnen waardoor gemakkelijk te positioneren op de nok- of noordboomlat
- Slagregen- en stuifneeuw dicht (getest volgens DIN 4180 deel 3)
- UV-bestendige coating

Plaatsing

De ondergrond moet vet- en stofvrij zijn. De minimale oppervlaktetemperatuur van de pannen mag -5°C bedragen, maar moet ijsvrij zijn.

1. Steeds wordt eerst een ruiter geplaatst, waartegen de pannen aansluitend worden bevestigd.
2. Quick-Fix Extreme is gemakkelijk aan te brengen. Ontrollen en de strip lostrekken. Zorg altijd voor 50 mm overlapping tussen 2 rollen.
3. De geprofileerde aluminium slab wordt aan beide zijden van de ruiter gelijkmatig in het profiel van de kleidakpannen stevig aangedrukt / aangerold om een goede hechting van de kleefstrook te bekomen met het oppervlak. De niet geperforeerde dekrol wordt licht naar boven geplooid om de ventilatieopeningen van de onderliggende rol vrij te maken.
4. Bovenop de aluminium ondervorst worden noordbomen of vorsten geplaatst in contact met de pannen en vastgezet met de bij de ondervorst bijgeleverde inox schroef met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm).

30

jaar
vorstgarantie

20

jaar
daksysteem
garantie