



Technische gegevens

Volumieke massa	230-430 g/l
Reactietemperatuur	+ 150°C
Uitzetting (belast)	1:1,25

Afmetingen en gewicht

PROMASTOP®-S	± 320 x 200 cm - 300 g/kussens
PROMASTOP®-L	± 320 x 100 cm - 750 g/kussens

Verpakking en verpakkingseenheid

PROMASTOP®-S	Kartonnen dozen - 10 stuks/doos
PROMASTOP®-L	Kartonnen dozen - 5 stuks/doos

Statische gegevens

Kleur	Grijs
Consistentie	Vast
Vullend volume	± 1l PROMASTOP®-S ± 2l PROMASTOP®-L

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-S en PROMASTOP®-L zijn brandwerende kussens op grafietbasis.

Voordelen

- Onbrandbaar
- Gebruiksklaar
- Goed isolerend vermogen
- Snel en eenvoudig te plaatsen - mogelijkheid om tijdens bouwfase gemakkelijk bijkomende doorvoeringen te realiseren
- Stofdicht - geschikt voor computerruimtes
- Herbruikbaar - verliezen hun brandwerende eigenschappen niet

Toepassingen

PROMASTOP®-S en PROMASTOP®-L worden gebruikt voor het realiseren van tijdelijke afdichtingen van openingen in brandwerende bouwelementen voor doorvoeringen.

Verwerking en afwerking

- Maak de opening schoon.
- Plaats bij horizontale toepassingen ter versteviging aan de onderzijde van de vloer een stalen rooster.
- Plaats eerst een laag kussens aan de onderzijde van de kabels/leidingen.
- Plaats vervolgens het benodigde aantal kussens op de kabels/leidingen.
- Plaats de volgende lagen kussens in halfsteensverband op de vorige tot de opening volledig is opgevuld. Het is belangrijk dat de kussens goed worden aangedrukt, zodat er geen enkele opening rond de kabels/leidingen of tussen de kussens ontstaat.

Raadpleeg onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-S/L Brandwerende kussens" voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
- Brandreactie: Euroklasse E volgens EN 13501-1
- CE-markering volgens ETA 14/0089
- DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze "Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-S/L Brandwerende kussens" voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.

Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door industriële en professionele gebruikers kan worden aangevraagd.