



## Wand- en plafondluik type U

### Wand-plafondluik - Universeel

A x A	Gewicht
250 x 250 mm	3 kg
400 x 400 mm	5 kg
500 x 500 mm	6 kg
600 x 600 mm	8 kg
600 x 800 mm	10 kg
800 x 800 mm	13 kg

## Wandluik type B

### Wandluik - Brandwerend

A x A	Gewicht
400 x 400 mm	15 kg
600 x 600 mm	27 kg
600 x 800 mm	35 kg
800 x 800 mm	44 kg

### Brandklasse (EN1634-1 en EN13501-2) - Type B

E: 120 minuten

El<sub>1</sub>: 20 minuten

El<sub>2</sub>: 60 minuten

EW: 120 minuten

Montagehandleiding wand- / plafondluiken bevindt zich in de verpakking van het luik.

### Dagmaat (A)

De dagmaat (A) is netto doorgangsopening van het luik.

Raadpleeg s.v.p. [www.gortergroup.com](http://www.gortergroup.com)

### Sparingsmaat (B)

De sparingsmaat (B) dient groter te zijn dan de dagmaat (A).

Zie de tekeningen van type U en B links van dit kader.

### Montage

» Controleer of de deur goed opent en sluit en niet knelt voordat u het luik definitief vastzet.

» Zorg dat de wand of het plafond berekend is op de toepassing van het luik.

### Aftimmering

Voor de afwerking van brandwerend luik zie de handleiding.

### Materiaal

Wand- en plafondluiken zijn vervaardigd uit KTL behandeld staal afgewerkt met een poedercoating in RAL 9010.