


Snelbouwschroeven Habito® HT/..

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Habito® platen op metaal en hout



Beschrijving

| | |
|--------------------------------|---|
| Toepassing en voordelen | <p>De Habito® Snelbouwschroef HT/.. wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor het bevestigen van Habito® platen op metaal tot 0,75 mm dik en op hout; • als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is, met een optimale vorm van de schroefkop, -draad en -punt. |
| Kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> • Gefosfateerd gehard staal • Trompetkop met snijrand • Phillips nr 2 kruisgleuf • Scherpe geharde freespunt • Tegendraad onder de kop |

Technische data

| Normering | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Type | NBN EN 14566+A1:2009 | gipskartonschroef type TMN |
| Coating | | Klasse 48 |
| Reactie bij brand | NBN EN 14566+A1:2009 | A1 |

| Afmetingen en verpakking | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Schroef | Lengte [mm] | Aantal per doos | Aantal dozen per pal |
| Snelbouwschroeven Habito® HT/26 mm | 26 | 1000 | 240 |

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

11/06/2022



Snelbouwschroeven Habito® HT/..**Afmetingen en verpakking**

| Schroef | Lengte [mm] | Aantal per doos | Aantal dozen per pal |
|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Snelbouwschroeven Habito® HT/41 mm | 41 | 800 | 240 |
| Snelbouwschroeven Habito® HT/55 mm | 55 | 500 | 240 |
| Snelbouwschroeven Habito® HT/75 mm | 75 | 300 | 240 |
| Snelbouwschroeven Habito® HT/38 mm | 38 | 800 | 240 |

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.