



## HOMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat  
in rolvorm met lambda 35



**Hellende daken**  
Ook geschikt voor  
zoldervloeren,  
scheidingswanden en  
houtskeletbouw

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,70	60	11.000	1.200	1	13,20	18	237,60	S	2141951
2,25	80	8.000	1.200	1	9,60	18	172,80	S	2075264
2,85	100	6.500	1.200	1	7,80	18	140,40	S	2141953
3,40	120	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2144458
4,00	140	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2144459
4,55	160	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	S	2144460
5,10	180	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	S	2144491
5,70	200	3.600	1.200	1	4,32	18	77,76	S	2144492
6,25	220	3.200	1.200	1	3,84	18	69,12	S	2144493
6,85	240	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2144494
7,40	260	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2144495

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,035 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T2</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)</li> <li>· Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b> <b>≥ 5 kPa.s/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>20 ≤ p &lt; 25</b>



**TIP**

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!