

Max[®] tape



Max[®] tape is een zelfklevende afdichttape ontwikkeld voor gebruik op Rectivent[®] in een hellende daktoepassing, gemaakt van een flexibele onderlaag, polypropyleen micro-geperforeerd membraan en zelfklevend over de breedte aan één zijde. Max[®] tape wordt gebruikt om openingen en detailleringen af te werken van de Rectivent[®] onderdakfolie in hellende daken.

Toepassingen

Geschikt voor gebruik bij Powerroof[®], Powerroof[®] Max, L-Ments[®].

Product

| Eigenschap | Waarde | Eenheid |
|--|--------------|------------------|
| Afmetingen | | |
| Lengte | 25 | m |
| Breedte | 250 | mm |
| Gewicht | 135 | g/m ² |
| Uitzicht | | |
| Buitenkant | Lichtgrijs | |
| Binnenkant | Wit gekleurd | |
| Dubbelzijdige tape met liner aan de boven- en onderkant van het membraan | | |

Hoofdkenmerken

| Eigenschap | Norm | EN-code | Waarde | Eenheid |
|--|------|---------|--------|---------|
| Lopende meter/rol | | | 25 | m |
| UV-bestendigheid (gematigd EU klimaat) | | | 12 | weken |
| Blootstelling aan de buitenlucht | | | 8 | weken |

Overig / Diversen

Behandeling / Onderhoud

| | |
|--------------|--|
| Opslag | Droge opslagplaats en beschermen tegen direct zonlicht |
| Houdbaarheid | 12 maanden |

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, België

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation