

## webercol tack



- Elastisch
- Geurarm
- Goede weers- en verouderingsbestendigheid



1 component lijm op basis van hybride-polymeer met extreem hoge aanvangshechting

### **GEBRUIK**

- herstellen en het verlijmen (zonder primer) van talrijke materialen op bijna alle ondergronden binnen en buiten zoals hout, houtmaterialen, glas, metaal, kunststoffen, minerale ondergronden (bvb. baksteen, tegels, keramiek)
- verlijmen van plinten
- verlijmen/herlijmen van tegels op verschillende ondergronden
- verlijmen van uitzettingsprofielen
- verlijmen van aansluiting van webersys dry GOLD en webersys flex roll
- verlijmen van webersys flex roll op afwerkingsprofiel
- verlijmen in dotten van bouwplaten op verschillende ondergronden
- opvullen van gaten, vastzetten van elementen
- assembleren van verschillende elementen
- verlijmen van glas- en harsgebonden tegels

### **TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

- bijna alle ondergronden binnen en buiten zoals hout, houtmaterialen, glas, metaal, kunststoffen, minerale ondergronden (bvb. baksteen, tegels, keramiek)

### **GEBRUIKSVOORZORGEN**

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan in volle zon of op warme tegels

### **AANBEVELINGEN**

- vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (bvb. verkleuren)
- reinig de hechtvlakken en verwijder alle verontreinigingen, zoals oplosmiddelen, conserveermiddelen, vetten, oliën, stof, water, resten van lijmen en afdichtingkiten en van andere stoffen die een negatief effect op de hechting kunnen hebben
- lees de veiligheidsmaatregelen aangeduid in de veiligheidsfiche na
- bewaar webercol tack maximum 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

### **VERPAKKINGEN**

- koker van 300 ml

### **KLEUR**

- wit