

TUIN

Terrasbeits Antislip



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante, matte antislipbeits op waterbasis geschikt voor de bescherming van houten terrassen.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor de bescherming van houten terrassen. Ook toepasbaar op buitentrappen. Toepasbaar op harde (bangkirai, ipé, afrormosia, enz.) en zachte (lorken, oregon, vuren, enz.) houtsoorten.

Eigenschappen

- ✓ Verhoogt de veiligheid
- ✓ Levert een antislip effect door de aanwezigheid van een speciale, onzichtbare antislipkorrel.
- ✓ Voedt en beschermt terrashout.
- ✓ Uitstekende UV-bescherming
- ✓ Waterbestendig
- ✓ Vertraagt de vergrijzing

Aspect

Mat.



Kleuren

Naturel, Teak en Anthraciet.

Verpakking

2,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

De ondergrond moet zuiver en droog zijn.

Nieuw hout

Reinigen en naspoelen, schuren en stofvrij maken.

Behandeld hout in goede staat

Stof en los vuil verwijderen. Reinigen met water onder lage druk of onder beperkte hoge druk. Aanbrengen van de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**, laten inwerken, schrobben, naspoelen en laten drogen. Schuren en stofvrij maken. Ontvetten

Onbehandeld verweerd hout

Stof en los vuil verwijderen. Het terras een eerste maal reinigen met water onder beperkte hoge druk. Aanbrengen van de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**, laten inwerken, schrobben, naspoelen en laten drogen. Indien nodig ontgrijzen met de **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen.

Behandeld hout in slechte staat

Alle loszittende lagen verwijderen tot op het kale hout en verder behandelen als onbehandeld, verweerd hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.

Best aanbrengen gedurende een aantal dagen goed weer (niet bij temperaturen onder 10 °C of boven 25°C, niet bij vochtig weer of in de volle zon).

Aanbrengen met een langharige borstel in 2 à 3 gelijkmatige lagen in de richting van de houtstructuur. Intensief gebruikte oppervlakken jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat.

Rendement

± 12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de houtsoort.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog: 2 uur en overschilderbaar: 6 uur.

Beloopbaar: 24 uur (licht verkeer); normale belasting: 2 à 3 dagen.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 20 maart 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be