



Diluant & Nettoie-Pinceaux



1. Description

Produit en phase solvantée. Complément aux peintures Hammerite, comme diluant et comme nettoie-pinceaux.

Domaine d'application

Intérieur et extérieur. Pour un usage avec les peintures pour métaux Hammerite.

Caractéristiques

Produit de qualité. Application facile et efficace.

Teintes

Incolore

Emballage

0.25l, 1l

2. Mode d'application

Comme diluant

Au pistolet à air comprime

Ajouter maximum 15% d'Hammerite Diluant et Nettoie-Pinceaux aux peintures pour métaux Hammerite.

Pression: circa 2 bars.

Appliquer le produit en 3 à 4 couches en laissant environ 15 min. entre deux couches. Agiter le pistolet avant et pendant l'application.

Au pistolet Airless

9 parts de peinture pour une part d'Hammerite Diluant & Nettoie-Pinceaux.

Pression : environ 170 bars.

Dimension du gicleur: 0,3 à 0,5 mm.

Appliquer le produit en 2 à 3 couches en laissant environ 1 heure entre deux couches.

Au rouleau

9 parts de peinture pour un part d'Hammerite Diluant & Nettoie-pinceaux.

Recouvrable après 4 heures.

Pour nettoyage du matériel

Verser le produit dans un récipient en métal.

Bien imprégner le pinceau et ensuite rincer abondamment avec de l'eau et un peu de détergent pour garder le pinceau souple.

3. Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

A utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Ne pas inhaler les vapeurs.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Stockage

Conserver à l'abri du gel. A protéger contre les rayons solaires.

La présente notice, datée juillet 2014 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be