

Polyfilla

Enduit Rapide

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: des petites fissures 0-2 mm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour remédier aux dégâts aux laques sur du bois, du métal, du polyester et des supports déjà peints. Ne pas utiliser sur des supports fraîchement peints.

Caractéristiques

Épaisseur maximale par couche: 1 mm. Profondeur totale maximale: 2 mm.

Teintes

Blanc

Emballage

200 g (tube)

400 g (pot)

2. Mode d'emploi

Temps de séchage

Sec et peut être poncé après 30 minutes (20°C, couche de 1 mm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils au white spirit.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Éliminer les parties qui se détachent et poncer le support.

Application

Appliquer le produit en couche mince et égale avec un couteau à enduire. Astuce: pour des couches de peinture de moins de 6 mois, l'emploi de Polyfilla Enduit à Laquer ou Enduit Superfin est recommandé. Astuce: pour des métaux non traités ou peints depuis moins de 6 mois, l'emploi de Polyfilla Enduit Polyester est recommandé.

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Tenir au frais.

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tél. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be