

# BDF456RFE3

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm (3 batteries)\*\* (



Code EAN : 0088381611633



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 3 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 22 min.  
Nombre de batteries fournies 3

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 50 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 38 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) <2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (Lpa) 71 dB (A)  
Puissance sonore (Lwa) 80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 79 x 251 mm  
Poids net EPTA 1,7 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel
- Grande autonomie, livré avec 3 batteries de 3 Ah
- Batteries 18 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague à verrouillage
- Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage
- Robuste : transmission entièrement métallique
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip améliorée assurant encore plus de confort

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 824774-7 Coffret synthétique
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 2 X 450128-8 Protection pour batterie