

5903RKX1

Scie circulaire 235mm 2000W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Régime à vide	4500 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale	85 mm
Inclinable à droite jusqu'à	45 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	64 mm
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Couteau diviseur	✓
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Taux de vibration triaxial (a_{th})	3 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	106 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	95 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	400 x 185 x 286 mm
Poids sans câble (EPTA)	7,2 kg

EAN: 0088381615457

CB-203 



AVANTAGES D'UTILISATION

- Une vraie classique parmi les scies circulaires, jouissant déjà depuis plus de dix ans d'un excellent renom chez les toituriers et les coffreurs.
- Construction robuste mais légère grâce à l'emploi d'un alliage de magnésium coulé sous pression pour le carter d'engrenage et le capot basculant.
- Moteur puissant et résistant à la surchauffe, équipé d'un démarrage progressif pour plus de confort.
- Corps de machine à côté plat et clé allen rangée sur la machine facilitant l'échange de la lame.
- Équipé d'un frein moteur électrique protégeant l'utilisateur.
- Couteau diviseur limitant le risque de rejet dû au coincement de la lame.
- Blocage de l'arbre intégré permettant un échange rapide de la lame.
- Livrée standard dans un coffret synthétique solide avec trois lames au carbure.

ACCESSOIRES STANDARD

- lame de scie STANDARD, clé à six pans 6x90mm, guide parallèle, raccord pour aspiration de poussières, coffret synthétique