

# HR2470FT

## Perfo-burineur SDS+ 780W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	780 W
Régime à vide	0 - 1100 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe (EPTA)	2,4 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	32 mm
Diamètre optimal béton	8 - 18 mm
Diamètre maximal béton	24 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Rotation gauche et droite	✓
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Type de cordon	H07RN-F 2x1,0mm <sup>2</sup>
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Vibra 3ax forage percus (a <sub>n</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage (a <sub>n</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	394 x 84 x 214 mm
Poids sans câble (EPTA)	3,0 kg

EAN: 0088381081641

CB-325 



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Trois outils en un: perceuse, perforateur, burineur.
- Système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- Mécanisme de frappe amélioré pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Moteur exceptionnellement résistant à la chaleur et aux poussières grâce au ventilateur surdimensionné et à la résine en zigzag sur l'induit.
- Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage.
- Inverseur à décalage symétrique des charbons assurant un couple maximal en rotation inversée et une durée de vie accrue des charbons.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Fonction éclairage LED incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

### ACCESSOIRES STANDARD

- mandrin automatique, mandrin SDS+ serrage rapide, butée de profondeur, coffret synthétique, poignée latérale droite cpl