

HM1111C

Burineur SDS-MAX 1300W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Puissance nominale | 1300 W |
| Cadence de chocs | 1100 - 2650 min ⁻¹ |
| Energie de frappe (EPTA) | 11,2 J |
| Emmanchement pour SDS-MAX | ✓ |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m |
| Vibration 3ax burinage (a _r) | 8 m/s ² |
| Vibration 3ax burinage poignée D (a _h) | 7,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Emission sonore (L _{WA}) | 99 dB(A) |
| Pression sonore (L _{pA}) | 88 dB(A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |
| Classe de protection électrique | II |
| Dimensions (Lo x La x H) | 528 x 126 x 247 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 7,7 kg |



EAN: 0088381609388



CB-175

AVANTAGES D'UTILISATION

- Marteau piqueur universel maniable pour les travaux divers d'ajustage et de démolition, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore davantage les vibrations et facilitant le positionnement du burin.
- Régulateur électronique avec variateur, assurant le démarrage progressif et le maintien de la puissance de frappe sélectionnée sous charge.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale réglable sur 360° et interrupteur calable pour une tenue plus confortable de la machine.
- Système de fixation de la position du burin très durable à crans métalliques.
- Revêtement zigzag breveté protège le bobinage de l'inducteur contre les débris dans l'air de refroidissement.
- Muni d'un système d'arrêt automatique en cas de balais usés et témoin de service s'allumant bien avant la coupure.
- Construction modulaire du mécanisme de frappe et de la partie moteur assurant une excellente facilité d'entretien et de réparation.

ACCESSOIRES STANDARD

- poignée latérale 68 en forme D, graisse pour mèches (100g), chiffon, coffret synthétique, pointe à béton SDS-MAX 280mm