

Nom du produit	:	Carat Colle en Spray
Référence article	:	08210
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone	:	+31 561 – 69 44 00
Numéro fax	:	+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Colle haut de gamme pour les applications décoratives, pour une adhésion aussi bien permanente que temporaire. Convient pour le collage de: papier, carton, bois, textile et diverse matières synthétiques.

Caractéristiques produit

Convient pour des grandes surfaces.
Séchage rapide.
Agréable d'emploi

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	400 ml
Base	:	résine synthétique
Teneur en COV (%)	:	environ 83 % w/w
Couleur	:	transparent blanc
Parfum	:	caractéristique
Masse volumique à 20°C	:	0,75 g/ml
Rendement	:	1,2 g/sec
Pression de vapeur à 20°C	:	3 à 4 bar
Résistance à la chaleur	:	jusqu'à 80 °C



Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 5 à 30°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol. La distance de vaporisation de la surface à traiter se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer la colle en couche uniforme.

Pour une fixation permanente, traiter les 2 surfaces à coller, laisser sécher pendant 15 à 20 min et bien presser les 2 surfaces l'une sur l'autre.

Pour une fixation temporaire, traiter 1 des 2 surfaces à coller, laisser sécher pendant 5 à 10 min et bien presser les 2 surfaces l'une sur l'autre.

Pour le traitement de surfaces poreuses, appliquer une couche de colle plus épaisse.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).