

# GA9050

## Meuleuse 230mm 2000W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Régime à vide	6600 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,0 m
Interrupteur de sécurité	✓
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	105 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	94 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	432 x 250 x 132 mm
Poids sans câble (EPTA)	4,7 kg

EAN: 0088381606073

CB-204 



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Meuleuse universelle légère et maniable à sécurité accrue grâce à l'interrupteur "homme mort".
- Carter d'engrenage à profil très bas permet d'atteindre des zones de travail inaccessibles avec d'autres meuleuses.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- Broche à roulements bilatéraux offrant un fonctionnement sans jeu et une excellente résistance aux charges radiales.
- Induit à revêtement protecteur zigzag breveté et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les particules de meulage.
- Moteur résistant à la surchauffe muni de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.
- Roulements à l'abri de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Le carter peut facilement être retourné pour un emploi gauchier en dévissant simplement les quatre vis de carter.
- Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour plus de confort; poignée latérale antivibratoire.
- Munie de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.
- Balais de charbon facilement accessibles permettant l'inspection régulière en cas d'usage intensif journalier.

### ACCESSOIRES STANDARD

- capot de protection de base suivant EN60745, flasque intérieur, écrou de blocage, poignée latérale, cle à ergots