

TM3010CX3J

Multitool 320W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	320 W
Fréquence d'oscillation	6000 - 20000 min ⁻¹
Angle d'oscillation	3,2 °
Emmanchement OIS	✓
Longueur cordon d'alimentation	5,0 m
Vibration 3ax coupe de bois (a _h)	6,5 m/s ²
Vibration 3ax ponçage (a _h)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{PA})	82 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	283 x 68 x 87 mm
Poids sans câble (EPTA)	1,6 kg



EAN: 0088381651240

CB-459 



AVANTAGES D'UTILISATION

- Outil multifonctionnel oscillant, offrant la solution idéale à beaucoup de problèmes de construction et d'installation.
- Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un changement sans outils des accessoires.
- Une gamme étendue d'accessoires de sciage, découpe, grattage et ponçage permet d'utiliser la machine pour les travaux les plus divers dans une grande variété de matériaux tels que le bois, le plastique, les tubes et profilés métalliques, les matières d'isolation etc.
- Le principe oscillant permet des découpes très précises, sans éclats et sans risque de rejet ; il est notamment idéal pour les coupes plongeantes et arasantes.
- Moteur puissant 320W à variateur assurant une efficacité de travail excellente et une vitesse adaptée à chaque matériau.
- Régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le maintien du régime sélectionné sous charge.
- Corps de machine exceptionnellement mince et ergonomique avec un diamètre de 59mm seulement pour un confort de travail maximal.
- Les outils s'orientent sur la broche en 12 positions différentes afin de permettre une position de travail optimale dans toutes les circonstances, en particulier lors de coupes plongeantes dans des endroits inaccessibles.
- La broche est dotée d'un système d'emmanchement de type OIS ; à l'aide de l'adaptateur fourni avec la machine, d'autres types d'accessoires peuvent aussi être utilisés.
- Livré dans un coffret empilable solide en ABS, avec six lames de scie différentes, un couteau à décaper, une semelle à poncer et quelques feuilles de papier abrasif en plusieurs grains.
- Lors de l'utilisation du patin de ponçage triangulaire, le set d'extraction de poussières livré avec la machine assure un ponçage propre et efficace.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC II, adaptateur d'aspiration, adaptateur A, lame de scie plongeante BIM TMA017 metal, lame segment HCS TMA007 wood, couteau pour décaper HCS TMA019 flexible scraper, couteau pour décaper HCS Starlock TMA019 flexible scraper