
Nom du produit	:	MoTip Lubrifiant au Silicone
Référence article	:	290107
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone	:	+31 561 – 69 44 00
Numéro fax	:	+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Spray Silicone de haute qualité, pour la lubrification et la protection des pièces en caoutchouc et en matière synthétique.

Applications

Crissement de pièces en matière synthétique
Caoutchoucs de porte
Tableaux de bord
Pare-chocs
Rails (caravane, brise-soleil)
Toits ouvrants
Portes coulissantes
Lames de scie
Garnitures en caoutchouc



Caractéristiques produit

Excellente adhérence
Hydrofuge
Prévient le gel et le dessèchement des pièces en caoutchouc
Prévient le crissement et le grincement des pièces en matières synthétiques
Résistant aux intempéries
Résistant aux acides dilués et aux lessives
Jet directionnel
Valve 360°C

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	200 ml
Base	:	polydiméthylsiloxène
Taux de COV (%)	:	approximativement 88% w/w
Couleur	:	transparent
Parfum	:	caractéristique
Résistance à la chaleur	:	-50 °C à +200 °C
Valeur pH	:	neutre

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit

Mettre l'aérosol à température ambiante.
Température d'application idéale: entre 5 à 30°C.
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Appliquer une couche fine de lubrifiant au silicone. La meilleure lubrification est obtenue après l'évaporation du solvant (à peu près 1 minute).