
Désignation produit	:	MoTip Lubrifiant PTFE Sec
Référence article	:	290201
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone	:	+31 561 – 69 44 00
Numéro fax	:	+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Lubrifiant de surface, sec, haut de gamme, pour le traitement de pièces mécaniques en métal et en plastique sur lesquelles ne peuvent être laissées des résidus de l'huile ou de la graisse.

Applications

Glissières
Capotes
Serrures
Ceintures de sécurité
Fermetures à glissière
Glissières des sièges
Glissières des fenêtres
Charnières des fours



Caractéristiques produit

Ne laisse pas de résidus de graisse ni de l'huile (film sec)
Excellente adhérence
Prévient l'usure et le grippage
Résiste aux influences climatiques
Jet direct et intentionnel
Ventil 360°

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	200 ml
Base	:	Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Taux de COV (%)	:	approximativement 99 % w/w
Couleur	:	blanc transparent
Apparence	:	poudre blanc
Résistance à la chaleur	:	-50°C jusqu'à +250°C
Temps de séchage	:	approximativement 5 min.

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

L'aérosol doit être à température ambiante.
Température d'application idéale: entre 5 et 30°C.
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Appliquer une couche fine de PTFE Sec. Après l'évaporation du solvant (à peu près 1 minute) se forme un film sec comme protection.