
Nom du produit	:	MoTip Lubrifiant PTFE
Référence article	:	290203
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone	:	+31 561 – 69 44 00
Numéro fax	:	+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Lubrifiant universel haut de gamme pour le traitement de pièces mécaniques en métal et en matière synthétique.

Applications

Chaînes
Pignon
Charnières de porte
Glissières
Glissières des portes coulissantes
Ferronneries
Pédales



Caractéristiques produit

Excellente adhérence
Prévient l'usure et le grippage
Résistant aux intempéries
Résistant aux acides dilués et aux lessives
Fine structure (taille des particules à peu près 5 micromètres)
Jet directionnel
Ventil 360°

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	200 ml
Base	:	huiles minérales
Taux de COV (%)	:	approximativement 60 % w/w
Couleur	:	transparent blanc
Parfum	:	caractéristique
Résistance à la chaleur	:	-50 °C à +200 °C
Valeur pH	:	neutre

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit.

Mettre l'aérosol à température ambiante.
Température d'application idéale: entre 5 à 30°C.
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Appliquer une couche fine l'huile PTFE. La meilleure lubrification est obtenue après l'évaporation du solvant (à peu près 1 minute).