

Agitateur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

MXE 1202 + WR3R 140

Référence 433.268



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-210/325/53 0 /min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-320/490/78 0 /min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	710 Watt
Emmancement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	140 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,8 kg

Agitateur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

- + Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- + Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de disfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Blocage de broche avec protection anti-oxydation. Simplifie le remplacement de la tige d'agitateur
- + Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- + Mélange: visqueux à lourd tel que mortier, enduit, plâtre, béton

Equipement de base

1 pale WR3R 140x600 M14	369.012
1 clé à fourche simple SW 22	439.975