

# HR2630TX12

## Perfo-burineur SDS+ 800W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Régime à vide	0 - 1200 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Energie de frappe (EPTA)	2,4 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	32 mm
Diamètre optimal béton	6 - 18 mm
Diamètre maximal béton	26 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Rotation gauche et droite	✓
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Type de cordon	H07RN-F 2x1,0mm <sup>2</sup>
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibra 3ax forage percus (a <sub>r</sub> )	15 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage (a <sub>n</sub> )	9,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	91 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Diamètre du collet	50 mm
Dimensions (Lo x La x H)	385 x 77 x 209 mm
Poids sans câble (EPTA)	3,0 kg

EAN: 0088381687416

CB-325 



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Marteau perforateur/burineur polyvalent à trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger; muni d'un système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
- Performance de perçage inégalée avec les diamètres les plus courants (6mm et 8mm), grâce à la vitesse de rotation et à la cadence de frappe élevées: jusqu'à 1200 trs/min 4600 cps/min.
- Inverseur à décalage symétrique des charbons assurant un couple maximal en rotation inversée et une durée de vie accrue des charbons.
- Nouveau mécanisme de frappe très compact, conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
- Le débrayage à cylindres assurant une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé, est une prouesse mondiale dans cette classe de machines.
- Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
- Moteur exceptionnellement résistant à la chaleur et aux poussières grâce au ventilateur surdimensionné et à la résine en zigzag sur l'induit.
- L'emplacement du commutateur de fonction le protège contre tout dommage éventuel.
- Façonnage ergonomique à revêtement en caoutchouc et interrupteur surdimensionné facilitant la prise en main et la poussée dans l'axe du foret.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable en 8 positions, avec butée de profondeur à verrouillage rapide.

### ACCESSOIRES STANDARD

- coffret synthétique, mandrin SDS+ serrage rapide, mandrin automatique, poignée droite latérale cpl, butée de profondeur