

CANT STRIP


Le chanfrein bitume-plastomère

Description


- ▶ Élément de finition indispensable, le chanfrein CANT STRIP a été conçu pour assurer une parfaite jonction entre la surface plate de la toiture et ses relevés. Le chanfrein CANT STRIP répond parfaitement à ces exigences. Il "casse" les angles de 90°. Il simplifie la pose de la membrane d'étanchéité.

Avantages

- ▶ Il possède les mêmes composants que le DERBIGUM SP FR.
- ▶ Résistance au gel comme aux très fortes chaleurs.
- ▶ Stabilité dimensionnelle parfaite.
- ▶ Se fixe par soudage ou par collage au DERBISEAL S.
- ▶ Il est souple, ce qui permet de gommer de légères inégalités d'alignement.
- ▶ Il se pose sur une multitude de supports tels que le bois, le béton ou encore les panneaux isolants.



Cant Strip sur support non isolé



Cant Strip sur isolant avec étanchéité bicouche

Présentation

Longueur	cm	110
∠	cm	4,5 x 4,5 x 6,0
Poids	kg	0,90
Armatures	-	voile de verre et non tissé polyester
Liant		bitume-TPO

Conditionnement

Boîte en carton : 112 x 33 x 16,5 (H) cm.
Contenu : 24 chanfreins

Conservation

Les chanfreins CANT STRIP doivent être stockés horizontalement dans leur conditionnement d'origine.

