

Levis Mur Extérieur



Description

Peinture légèrement satinée de qualité. En phase aqueuse.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les murs extérieurs.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Grand pouvoir couvrant. Résistant aux intempéries. Parfaitement lavable. Préviend l'adhérence de la saleté et des dépôts verts.

Aspect

Légèrement satiné (soft satin)

Teintes

Blanc et 4 couleurs prêtes à l'emploi

Emballage

Blanc : 1l, 2,5l, 5l & 10l

Blanc également disponible dans un emballage volume+ : 5l + 20% gratuit et 10l + 20% gratuit.

Couleurs prêtes à l'emploi : 2,5l & 5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse rectangulaire, rouleau à longs poils. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h

Recouvrable: 6 h

Supports / Application

Briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton, cimentage.

Préparation nouveaux supports

Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec un produit Polyfilla.

- *Briques* : Appliquer 1 couche de Levis Primer Façade. Si la surface est poussiéreuse, appliquer 1 couche de Levis Fixpaint au lieu de Levis Primer Façade.
- *Béton cellulaire, blocs de béton*: appliquer 1 couche Levis Primer Façade.
- *Cimentage*: Appliquer 1 couche de Levis Fixpaint.
- *Béton* : Enlever éventuellement les nids de gravier (endroits avec trop peu de ciment) et traiter avec 1 couche de Levis Fixpaint avant de réparer cette zone. Enlever la couche de laitance éventuelle. Appliquer 1 couche de Levis Fixpaint.

Préparation rénovation

- Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 h.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Coins abîmés, joints de ciment défectueux,... : éliminer et réparer.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur anciennes couches en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Laver (laisser sécher) ou nettoyer à la brosse les anciennes couches bien adhérentes. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Laver les taches d'huile et de graisse au thinner synthétique. Auréoles noires ou rouges provenant d'oxyde de fer (=problème de certaines briques): isoler au Levis Primer Façade,
- Anciennes couches de peinture farinantes ou joints poudreux: fixer avec 1 couche de Levis Fixpaint.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Mur Extérieur

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 40 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info