

# Polyfilla

## Enduit à Laquer

BOIS



### 1. Description

Reboucher et réparer: des petites fissures 0-2 mm.  
Pâte – prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage de dégâts jusqu'à 1 mm dans le bois.  
Indiqué pour le bois peint ou non peint.

#### Caractéristiques

Un résultat final lisse comme un miroir. Gras. Pauvre en solvants. Profondeur maximale : 1 mm.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

200 g (tube)

400 g

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

#### Temps de séchage

Peut être poncé et peint après 14 heures (dépendant de l'épaisseur de couche, de la température et de l'humidité ambiante).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer le matériel avec du white spirit.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Éliminer les parties non adhérentes et poncer le support. Traiter le bois non peint avec une couche de fond adéquate.

#### Application

Appliquer le produit progressivement et en couches minces (maximum 1 mm) avec un couteau à enduire.

#### Finition

Recouvrable de tous types de peinture (à base d'eau ou à base de solvants) ou de lasure.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Tenir au frais (ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C).

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)