

Polyfilla

Reboucheur Plaques de Plâtre - Poudre

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les joints 0-1 cm.
En forme poudreux.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Rebouche les joints entre les plaques de plâtre. Recouvre les têtes de vis dans les plaques de plâtres sur les murs et plafonds. Adhérence exceptionnelle sur plâtre et plafonnage, plaques de plâtre, béton et pierre. Peut être appliqué dans des espaces humides si la réparation est recouverte d'un latex résistant à l'humidité.

Caractéristiques

Renforcé à la fibre de verre. Compense un léger travail du support. Ne rétrécit pas. Une bande d'armature est inutile. Donne un support parfaitement lisse avant mise en peinture ou tapissage. Profondeur maximale 1 cm.

Teintes

Blanc

Emballage

750 g, 2 kg, 5 kg

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. La pâte préparée peut être travaillée pendant ± 1 heure (à 20°C).

Temps de séchage

Séchage superficiel: après min. 2 heures.

Recouvrable : après ± 3 heures (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Proportion

Eau : 1 part (volume)

Reboucheur de plaque de plâtre : 2 parts (volume)

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties que se détachent. Poncer préalablement les supports peints. Traiter les têtes de clous et assimilés avec Polyfilla Primer Fonds Tachés afin d'éviter la décoloration due à la rouille.

Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Appliquer la pâte directement sur le support avec un couteau à enduire large. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. En cas de plaques de plâtre plus épaisses, une deuxième couche peut être nécessaire. Si nécessaire appliquer une nouvelle couche après séchage superficiel (min. 2 heures). Après séchage, les irrégularités éventuelles doivent être poncées.

Finition

Recouvrable avec toutes sortes de peintures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be